

# IPX56 强冲水试验机

## IPX56 Strong Flushing Test Machine

### 一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的 IPX56 强冲水试验机主要用于测试电子产品、室外灯具、家用电器、电器元件、摩托车、汽车及其零部件在暴雨气候环境下的贮存、运输和使用时的性能。测试后，通过检定来判断产品的性能是否达到要求，以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。可做外壳 IP 防水防护等级测试，专用于防水保护等级的检测设备。

### 二、IPX56 强冲水试验机参数

喷水孔径：IPX5 6.3mm IPX6 12.5mm  
喷水流量：IPX5  $12.5 \pm 0.625$ L/min IPX6  $100 \pm 5$ L/min  
喷水距离：2~3m  
喷水压力：100~150kpa  
喷水持续时间：可调  
管路材料：不锈钢  
保护装置：漏电、缺水、短路

### 三、IPX56 强冲水试验机特点

水循环系统，水源可循环利用。  
操作简单，节约人工成本，安全方便。  
转台电器部分全密封，有效防止进水漏电。  
喷水流量通过流量计调整，手动调节。

参考网址：<http://www.simingte.com/ipx56qsysyj.htm>